

ÜRÜN BİLGİLERİ:

MALZEME ADI: SOĐUK HADDELENMİŐ ÇELİK LAMA
KALİTE: C490-MA İÇİN ALTERNATİF (EKSTRA B* KALİTE)
KULLANIM YERİ: İSPANYOLET LAMASI

*Ekstra B (EB) Kalite, herhangi bir tavlama işleme tabi tutulmadan C490-MA ile benzer mekanik özellikleri sağlayan kalite standardımızdır.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ:**ÖLÇÜ:**

ÖLÇÜLER		DEMAR ÇELİK																				
		GENİŐLİK (mm)																				
KALINLIK (mm)	1																					
	1,5																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					

GENİŐLİK: 3,00 - 23,00 mm

KALINLIK: 1,50 - 8,00 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER:**SOĐUK HADDELEME SONRASI LAMA MEKANİK ÖZELLİKLERİ:**

SERTLİK: 87 - 92 HRB

ÇEKME MUKAVEMETİ: 550 / 650 MPa (N/mm²)

KÖŐE:


KESKİN



PAHLI



TAM RADYUS

BOBİN ÖZELLİKLERİ:

İÇ ÇAP (A) : 400 - 500 mm

DIŐ ÇAP (B) : 800 - 1250 mm

GENİŐLİK (C) : 200 - 300 mm

BOBİN AĐIRLIĐI : 500 - 1500 kg